

**应用:**

- 频率: 698~960/1710~2690 MHz
- 公网 2G/3G/4G 全频段移动通信系统
- 2.4G WLAN/WiFi 及 RFID 通信系统
- 无线数据及图像传输

特点:

- 结构小巧, 重量轻, 便于内置
- 宽带技术, 频带宽, 驻波低, 中等增益
- 线极化运行, 性能稳定可靠
- 水平波瓣宽度 360°, 覆盖范围广

电气指标	FTQ-0727IQ03A	
频率范围-MHz	698~960	1710~2690
带宽-MHz	262	980
极化方式	线极化	
增益-dBi	1.5/2.5	
水平波瓣宽度-°	360	
输入阻抗-Ω	50	
电压驻波比	≤1.5	
最大功率-W	10	

机械及环境指标	
接头类型	U. FL 或用户指定
引线长度-CM	17CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 68×58×0.3
天线重量-G	约 2
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	通过双面胶粘贴安装于设备内部



提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有©广西精伦科技有限公司