



FTQ-0615ZD03A 天线是我司专门为 630~660/1291~1452MHz 频段通信系统终端设备设计开发生产的全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带超宽，增益典型值为 3，电气性能稳定可靠；天线结构巧妙，底部为鹅颈结构，可弯曲，外形美观，黑色玻璃钢外罩封装，防水设计，抗腐蚀、抗老化和抗风能力强。天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数		
产品型号	FTQ-0615ZD03A	
频率范围-MHz	630~660	1291~1452
带宽-MHz	30	161
增益-dBi	3	
水平波瓣宽度-°	360	
垂直波瓣宽度-°	60	
电压驻波比	≤2.8	
输入阻抗-Ω	50	
极化方式	垂直	
最大承受功率-W	50	
接头类型	N 型阳头	
天线长度-MM	约 500	
天线重量-G	约 200	
外罩材料	玻璃钢	
天线颜色	黑色	
抗风强度-M/S	60	
工作温度-°C	-40~70	
相对湿度-%	5~95	
备注	天线底部为鹅颈结构，可弯曲	



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有©广西精伦科技有限公司